

高圧温水洗浄対応
保護等級 IP69K

15th Anniversary

おかげさまで養鶏専用 LED 照明販売は 15 周年を迎えます

高品質
信頼性

鶏にやさしい
照明システム

光線管理
の重要性



販売代理店募集

当社では、より多くの方に **SELVA** 製品の魅力を知って頂くために畜産用施設機器の製造・販売業者様等からのご連絡をお待ちしております。

	LL22E-S100[D][W]-40	LL22E-S100[D][W]-60	LL17E-S100[D][W]-80
養鶏専用 LED電球仕様一覧  ※一部販売店にてお取り扱いが無い場合があります。 ※価格は全てオープン価格です。			
品名	養鶏用LED電球	養鶏用LED電球	養鶏用LED電球
型番	LL22E-S100[D][W]-40	LL22E-S100[D][W]-60	LL17E-S100[D][W]-80
定格入力電圧	AC 100V	AC 100V	AC 100V
周波数	50／60Hz	50／60Hz	50／60Hz
消費電力	2.2 W（ワット）	3.7 W（ワット）	10W±1w
定格入力電流	0.023A	0.037A	0.1A
全光束	240 ルーメン	405 ルーメン	1160ルーメン
ランプ単体の明るさ	電球 40 形による床面／机上面の照明効果と同等	電球 60 形による床面／机上面の照明効果と同等	電球80形相当
効率	110 ルーメン／W	110 ルーメン／W	110 ルーメン／W
光色	昼白色 / 電球色	昼白色 / 電球色	昼白色 / 電球色
色温度	5000K±350k / 3000K±350K	5000K±350k / 3000K±350K	5000K±350k / 3000K±350K
使用推奨温度環境	－10℃ ～ 40℃	－10℃ ～ 40℃	－10℃ ～ 40℃
調光範囲	100% ～10%（連続）	100% ～10%（連続）	100% ～10%以下（連続）
対応調光器	位相制御方式（LED電球用）	位相制御方式（LED電球用）	位相制御方式（LED電球用）
ビーム角	140°（下方向タイプ）	140°（下方向タイプ）	190°（広配光タイプ）
環境規制物質対応	RoHS対応	RoHS対応	RoHS対応
設計寿命	40,000時間	40,000時間	40,000時間
耐環境性	超音波密封構造	超音波密封構造	嵌合密封構造
外径	64 mm	64 mm	70 mm
長さ	108 mm	108 mm	122 mm
質量	69g	69g	124 g
口金	E 26	E 26	E 26
LED CHIP（SMD TYPE）	日亜化学工業株式会社	日亜化学工業株式会社	日亜化学工業株式会社
保護等級	IP69 K（口金部を除く）	IP69 K（口金部を除く）	IP69 K（口金部を除く）
力率	>0.98	>0.98	>0.98
演色性	>80(Ra)	>80(Ra)	>80(Ra)

【使用上のご注意】

- 上記定格は、周囲温度 25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 設計寿命は全光束（明るさ）が初期の 70%となる時間です。設計寿命は平均値であり保証値ではありません。
- ランプ周囲温度が 40℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度は－10℃～40℃です）
また周囲温度が、マイナスになると電球内部が結露する場合があります。
- LED 素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 分解や改造をしないで下さい。LED 素子などは交換できません。
- 電球とは配光が異なりますので、器具の種類によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。
- 調光器は LED 電球用 をご使用ください。調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。

お問い合わせは技術とサービスを誇る当社へどうぞ

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、クラウンメイトお客様ご相談室へ
おたずねください。

合同会社クラウンメイト 茨城事業所 クラウンメイト R & D
〒303-0621 茨城県坂東市大谷口 237-3

このカタログの記載内容は
2024 年 3 月 30 日現在のものです。

CR2403

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。